K14 固定式内置阻尼铰链(一段力)
Inseparable Soft-closing Hinge (One-way)

描述 Description

开启角度: 105°
铰杯直径: Φ35mm
铰杯深度: 11.3mm
面板(K)尺寸:3-7mm
可选用板厚: 14-22mm

Opening angle: 105°
Diameter of hinge cup: Φ35mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
Door (K) dimension:3-7mm
Optional door thickness: 14-22mm

材料 Material

铰杯:铁镀镍
铰臂:铁镀镍
底座:铁镀镍

Hinge cup: Iron with nickel plating
Hinge arm: Iron with nickel plating
Hinge plate: Iron with nickel plating

订购 Order

全盖 Full overlay	半盖 Half overlay	内掩 Inset
订货号 Item no.	订货号 Item no.	订货号 Item no.
一段力内置阻尼 One-way soft-closing: **K14-00**	一段力内置阻尼 One-way soft-closing: **K14-08**	一段力内置阻尼 One-way soft-closing: **K14-17**

铰杯开孔 Drilling For Cup



A45



A48



A52

配件 Accessories

M8胶粒 M8 Dowel	订货号 Item no. **M8**	M10胶粒 M10 Dowel	订货号 Item no. **M10**	欧式螺丝 Euro Screw	订货号 Item no. **ES**
快装胶粒 Expanding Dowel	订货号 Item no. **ED**	木牙螺丝 Chipboard Screw 	订货号 Item no. **K4X16**	双桥胶粒 Double-bridge Dowel 	订货号 Item no. **S32**
杯装饰盖 Cup Cap	订货号 Item no. **KA-35**	臂装饰盖 Arm Cap	订货号 Item no. **KAC**		

型号 Model. **K14-HO**

型号 Model. **K14-HOS**


型号 Model. **K14-HOP**

型号 Model.

型号 Model.

型号 Model.

注:可配的安装底座与配件,请查询263-270页。

铰链应用系统
35杯固定式木门标准应用

Hinge Application System
Wooden Door Standard Application For 35 Cup Inseparable Hinge

KEA祥兴

全盖 Full overlay	半盖 Half overlay	内掩 Inset

盖位计算表 Overlay Table

H= 底座高度
D= 侧板上所需盖位
K= 门板外线与铰杯钻孔距离
A= 门与侧板间隙

H=Height of hinge base
D=Required overlay on side board
K=Distance between door edge and drilling holes on hinge cup
A=Gap between door and side board

调节范围 Adjustment Range

上下调节	盖位调节	门缝调节
±1.5mm	+5mm	+2.5mm

H=14+K-D



面板重叠尺寸

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4					

H=5+K-D



面板重叠尺寸

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	10	11	12	13	14
2	8	9	10	11	12
4					

H=-6+K+A



面板重叠尺寸

A \ H \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2					
4					

开门所需最小间隙 Minimum Gap Required To Door Opening

K=门板钻孔到门板边沿距离
T=门板厚度
A=门板与柜侧的距离
L=门板与侧板的距离

K=Distance between door drilling holes and door edge
T=Door thickness
A=Distance between door panel and side cabinet
L=Gap between door and panel

有倒角边的门的最小距离(半径=1毫米)
Minimum distance for doors with chamfered edges (radius=1 mm)



A \ K \ T	15	16	17	18	19	20	21	22
3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6
4	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5
5	0.4	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4
6	0.4	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4



L \ K \ T	15	16	17	18	19	20	21	22
3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2
5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.5	1.8	2.0
6	1.3	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0